



L'enrobé drainant écologique
nouvelle génération

Rubis **rouge**[®]

**ENROBÉ
DRAINANT
À FROID**



**Un revêtement
poreux pour
aménager et
embellir :**

Allées, trottoirs,
terrains de tennis,
entrées de garages
pour véhicules légers*

Je souhaitais aménager une allée devant mon entrée de garage en utilisant un matériau de qualité, esthétique, respectant l'environnement et facile d'utilisation, n'étant pas du métier. L'enrobé Rubis Rouge[®] de Celtivia m'a permis de répondre à tous ces critères et d'avoir un bon rapport qualité / prix. Je dispose aujourd'hui d'une allée propre qui met en valeur ma maison. Je suis très fier d'avoir réalisé moi-même ce chantier et le rendu me satisfait pleinement.

Monsieur Guyard

Rubis Rouge[®] est un **enrobé stockable à froid** fabriqué à base de bitume dur. Sa **coloration rouge de qualité** est obtenue par le mélange de pigments naturels et de granulats rouges (matériaux locaux). Chaque phase de fabrication de Rubis Rouge[®] est soumise à un **contrôle qualité**.

Appliqué à froid, l'enrobé Rubis Rouge[®] est plus **respectueux de l'environnement**. Il requière moins d'énergie que les enrobés à chaud et supprime les émissions de gaz à effet de serre et de composés organiques volatils.

Sa formule lui confère une réelle **souplesse d'utilisation**. Il ne nécessite qu'un matériel léger pour sa mise en place et son compactage. **Rubis Rouge[®]** est un **produit recyclable**.

www.celtivia.com





Enrobé drainant écologique
nouvelle génération


Rubis rouge®



www.celtivia.com

Une mise en œuvre simple, de qualité et rentable

FABRICATION



- Zéro émission de CO².
- Fabrication en centrale.
- Matière classée non dangereuse.
- Contrôle qualité.

LIVRAISON



- A domicile ou enlèvement à notre centrale.
- Seaux en vrac de 25 kg.
- Big bag de 680 kg.

APPLICATION MANUELLE



- Sur un support sec ou en pierre type 0/31,5.
- A température ambiante (+10°C) et par tout temps.
- Sans émanation de vapeur ni de gaz toxique.

CYLINDRAGE



- Compacter avec une plaque vibrante ou un cylindre.
- Épaisseur maxi. : 3 cm.

STOCKAGE



- Zéro perte.
- Réutilisable sur vos prochains chantiers.
- Bâcher le produit pour le conserver 4 semaines.

Fabrication et conditionnement

Rubis Rouge® est fabriqué dans notre centrale. Le liant est réparti sur l'ensemble du squelette granulométrique grâce à un malaxeur spécifique monté sur un poste discontinu assurant un enrobage de qualité.

Rubis Rouge® est commercialisé en vrac, en **seaux de 25 kg**, et en **big bag de 680 kg** ; à enlever à notre centrale ou livré à domicile. **Rubis Rouge®** existe aussi en noir.

Avantages du produit

- Drainant et esthétique
- Facilité d'application
- Stockabilité- maniabilité
- Amélioration de la sécurité
- Respect de l'environnement

* Nous rappelons que cet enrobé à froid, de part sa formule drainante, est un produit qui reste sensible à la giration et au poinçonnement et ne se substitue pas à la résistance d'un enrobé à chaud, classique non drainant, sur voie circulaire. L'application du Rubis rouge doit se faire sur un support parfaitement stabilisé et compacté selon les prescriptions données sur notre charte technique (www.efp35.com).

Pour vous accompagner dans l'application de l'enrobé à froid Rubis Rouge®, une vidéo est mise à votre disposition sur notre site www.celtivia.com

